

---

## N a v o d i l a za nego lakirane parketne t a l n e o b l o g e v stanovanjskih prostorih

---

### PREVENTIVNI UKREPI/PRIPOROČILA

V kolikor je parketna talna obloga v vhodnem prostoru, je priporočeno z ustrezno velikimi preprogami določiti t.i. učinkovite cone čiste hoje, (dolge vsaj 3 ali 4 korake), ki jih je treba redno čistiti ali zamenjati. S tem ustavimo veliko količino umazanije, ki zahaja v objekt in zmanjšamo mehansko obrabo tal.

Stoli s poškodovanimi ali manjkajočimi drsniki za nogah ter neprimerni kolesčki, ne uničujejo le površinske zaščite, temveč tudi sama tla sama, zato se jim je treba izogibati ali jih primerno zaščititi. Priporočamo uporabo ustreznih drsnikov za noge stolov in pohištva (scratch-no-more) ter kolesčkov za stole/pohištvo (tip W, v skladu z DIN EN 12528 in 12529). Podloge za stole in pohištvo je potrebno redno čistiti.

### ČIŠČENJE PO SAMI VGRADNJI in VSAKODNEVNO VZDRŽEVANJE

Za odstranjevanje umazanije, ki je nastala pri gradnji in vgradnji ter za odstranjevanje vsakodnevne umazanije, predhodno uporabite sesalnik in nato priporočeno čistilo, ki ga razredčite z vodo v razmerju 1 : 200. Tla pomijte z rahlo vlažno krpo, ki jo je treba v pripravljeni raztopini omočiti in dobro izžemati.

Priporočena čistila: Čistilo za lesena in plutovinasta tla (Wood and Cork Floor Cleaner).

### ZAČETNA NEGA / OSVEŽITEV

Za zaščito tal in lažje vsakodnevno čiščenje ter podaljšanje življenjske dobe talne obloge, je potrebno začetno nego ali osvežitev tal opraviti neposredno po namestitvi. Čistimo vedno v smeri polaganja talne obloge, s priporočenim izdelkom za čiščenje (Wood and Cork Floor Cleaner). Ustrezen izdelek uporabimo po temeljitim čiščenju, kar pomeni, da predhodno s tal odstranimo morebitno umazanijo, prah, ostanke čistil ipd. Z mopom ali aplikatorjem za poliranje v tankem, enakomernem sloju, na popolnoma suha tla naneseemo čistilo. S tem zmanjšamo morebitna trenja na talno oblogo in olajšamo vsakodnevno čiščenje.

Nastali negovalni film po potrebi osvežujemo s temeljitim predhodnim čiščenjem s čistilom Wood Floor Deep Clean, ki obnovi celotno nego. Če omenjena osvežitev po daljši uporabi talne obloge ne privede do zelenega izboljšanja videza, je potrebno izvesti intenzivno čiščenje tal.

Priporočena čistila: Floor Mat - cikel nege je odvisen od stopnje uporabe talne obloge in obrabe le-te:

- a) tla, ki se redkeje uporabljajo (npr. v dnevni sobah, spalnici, pisarni, ki jih drugi ne obiskujejo), po potrebi enkrat ali dvakrat na leto.
- b) v srednje obremenjenih prostorih (npr. na hodnikih, stopniščih, v pisarnah, ki so pogosteje obiskane s strani drugih), po potrebi vsake 3 do 6 mesecev, na območjih z večjim številom obiskovalcev pa pogosteje.
- c) na zelo obremenjenih tleh (npr. v restavracijah, trgovinah, šolah, plesiščih), vsake 4 do 8 tednov, na posebej frekventnih območjih tudi pogosteje.

## INTENZIVNO ČIŠČENJE

Grobo umazanijo s talne obloge odstranite s pometanjem ali sesalnikom. Intenzivno čistilo za les in pluto uporabljajte v priporočeni razredčitvi. Čistilno raztopino razporedite na tla s pomočjo čistilnika (npr. Padmeister) s priporočeno blazinico za lesena tla, pri čemer ne smete dovoliti nastajanje »lužic«. Čistilo nekoliko pustite (cca. 10min.), da le-to »raztopi« negovalni film. Z »drgnjenjem« odstranite umazanijo in ostanke negovalnih sredstev. Za večje površine namesto omenjene naprave uporabite napravo z enim diskom (SRP ali Floorboy). Vso umazanijo takoj odstranite z sesalnikom za mokro/suho čiščenje (npr. z nastavkom za trda tla), v izjemnih primerih lahko uporabite suhe vpojne krpe. Po intenzivnem čiščenju je potrebno opraviti začetno nego površine takoj, ko se površina popolnoma posuši.

Priporočeno redčenje sredstva za intenzivno čiščenje: že pripravljeno. Priporočena blazinica/krpa za omenjen pripomoček: bela. Za zelo trdovratne madeže lahko uporabite blazinice za intenzivnejše čiščenje v kombinaciji z monodiskom čistilnika/Floorboy.

### POZOR:

- Tla vedno čistite po delih. Če je mogoče, čiščenje izvajajte v parih, pri čemer prva oseba »razrahlja« negovalni sloj obloge, druga pa takoj sesa nastalo umazanijo. S čistilno raztopino ne vlažite občutljivih predelov (npr. lakiranega ali naravnega pohištva in vrat).
- Preden začnete čistiti, s trakom oblepite vse kovinske površine, diletacijske spoje/prehodne profile itd. na območju čiščenja tal.
- Predhodno preverite površino tal, ali so na njej odprti stiki. Skrbite, da je čas izpostavljenosti čim krajši in nikoli ne puščajte tal mokrih dlje časa.
- V kolikor pustite, da se izdelek na vodni osnovi dlje časa vpije, lahko pride do nastanka mlečnih madežev.
- Klasičnemu mokremu čiščenju se čim dlje izogibajte.

## ODSTRANJEVANJE MADEŽEV IN PRASK

Odstranite (mastne...) madeže, sledove prask ali trdovratno umazanijo z nerazredčenim čistilnim sredstvom in mehko belo blazinico za čiščenje. Nato s čisto vodo - z rahlo vlažnim mopom, »prelikajte« tla, dokler ne odstranite vse umazanije. Ostanke čistilnega sredstva popolnoma obrišite.

Priporočena čistila: Wood and Cork Floor Cleaner (čistilo za les in pluto) in Elatex (odstranjevalec madežev).

Ker Elatex (odstranjevalec madežev), raztopi tudi negovalno folijo talne obloge, je potrebno ponovno nanesti prvotno sredstvo za nego (z očiščenega mesta odstranite morebitno umazanijo in ostanke čistilnega sredstva ter mesto obrišete s krpo, navlaženo z primernim izdelkom).

## OPOMBE

### LESENA IN PLUTOVINASTA TLA

Lesena in plutovinasta tla nikoli ne smejo biti mokra ali dlje časa vlažna, saj vpijajo vodo, s čemer spremenijo obliko ali postanejo sive barve. Vsakodnevno čiščenje naj bo suho čiščenje z mopom/sesalnikom ali le rahlo vlažno (z dobro izžetim mopom), pri čimer pazite, da ne pride do nastajanja lužic.

Novo položena tla se smejo prva 1-2 tedna čistiti le na suho.

Pri plavajoče vgrajenih talnih oblogah se še posebej izognite pretiranemu vdoru vode.

Lesena in plutovinasta tla se odzivajo na razmere v okolici – zlasti na relativno vlažnost, zato spremljajte spremembo vlage v prostoru. Pri tem pride do krčanja (pri nizki vlažnosti) ali nabrekanja (pri visoki vlažnosti), s posledičnimi učinki (npr. nastajanje vrzeli). **Poskrbite, da se relativna vlažnost v prostorih, kjer so položena lesena ali plutovinasta tla, vse leto giblje med 50% in 60% pri približno 20°C.** Po potrebi poskrbite za prezračevanje ali ogrevanje prostor, ali izvedite ukrepe povečanja vlažnosti. Omenjeni pogoji ne vplivajo pozitivno le na vaša tla, temveč tudi na leseno pohištvo, glasbene instrumente, slike in nenazadnje osebno počutje.

Barvni izdelki (barve za lase, razkužila za rane) in različni blažilci (npr. iz gume), lahko povzročijo nepopravljivo razbarvanje površine, zato se jim izogibajte.

Za vse vrste tal svetujemo, da območja, kjer se premikajo stoli, zaščitite z ustreznimi oblazinjenimi podlogami (tako v poslovnih, kot v zasebnih prostorih).

Stik talne obloge s kovino in vodo lahko povzroči črno obarvanje – stik preprečite z uporabo zaščite (npr. plastične, filc ipd.).

Uporaba strojev za čiščenje s paro ni priporočljiva, saj lahko povzroči nepopravljive poškodbe tal.

Lesena tla, pripravljena za polaganje, morajo biti na robovih impregnirana v tovarni ali po polaganju.

---

Pozorni bodite na vse informacijske liste zgoraj navedenih izdelkov! Ta navodila za čiščenje in nego zajemajo splošna priporočila za vzdrževanje tal, ki so bila pripravljena po posvetovanju s proizvajalci tal, ob upoštevanju zahtev talne obloge. S tem, ko strokovnjak za tla izroči stranki ta navodila za čiščenje in nego, pri polaganju novih tal upošteva predpise standarda DIN 18 356 – lesena tla in parket – in 18 365 – delo s talnimi oblogami. Č V primeru dodatnih vprašanj o čiščenju in negi talnih oblog, se obrnite na tehnično svetovalno službo ali obiščite spletno stran [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

---

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstr. 17  
D-53175 Bonn  
Tel. (0228) 95352-0  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

Tehnično svetovanje:  
Tel. (05152) 9779-16  
E-naslov: [technik@dr-schutz.com](mailto:technik@dr-schutz.com)

Veljavnost od: 05/2022